


VITRAFLAM C EI60-27 VF Line Opale

<p>EI 60</p> <p>Coupe-Feu 60 minutes</p>	<p>Verre multifeuilleté à intercalaires intumescents résistant au feu composé de verres extra-clairs et d'un film PVB Opale pour application bord à bord</p>
---	---

Caractéristiques techniques

Epaisseur	27 mm
Tolérances dimensionnelles*	+/- 2 ou 3 mm
Tolérance d'épaisseur	+/- 2 mm
Poids	60 kg/m ²
Transmission Lumineuse	86%
Affaiblissement acoustique Rw (C ;Ctr)	41 (0 ; -3) dB
Coef. Ug	4,6 W/m ² K
Résistance aux chocs NFP 08-301 / EN 12600	900 J / 1(B)1
Marquage d'identification	

*+/- 2mm jusqu'à la longueur des bords de 2 mètres ;
 +/- 3 mm au-dessus d'une longueur des bords de 2 mètres

UTILISATION INTERIEURE

Les vitrages de qualité intérieure ne doivent pas être mis en œuvre dans un lieu où ils pourraient être soumis directement aux rayons ultra-violets ou à l'humidité.

Seules les bandes de protection provisoires (noires) recouvrant les bords verticaux sont à retirer avant l'application du joint silicone entre les verres.

La bande aluminium protégeant les bords pris en feuillure ne doit pas être endommagée.